

DCG II

Heute:

- DCGs mit extra Argumenten
- DCGs mit Agreementmerkmalen
- Parsebäume
- Extra Tests

Extra Argumente

Beispiele:

$x \text{ --> } y.$	\longrightarrow	$x(A, B) :- y(A, B).$
$s \text{ --> } np, vp.$	\longrightarrow	$s(A, B) :- np(A, C), vp(C, B).$
$x(foo, ba) \text{ --> } y.$	\longrightarrow	$x(foo, ba, A, B) :- y(A, B).$
$s(f) \text{ --> } np, vp.$	\longrightarrow	$s(f, A, B) :- np(A, C), vp(C, B).$
$x \text{ --> } y(foo, a, b).$	\longrightarrow	$x(A, B) :- y(foo, a, b, A, B).$
$x(X) \text{ --> } y(X).$	\longrightarrow	$x(A, B, C) :- y(A, B, C).$
$x(-) \text{ --> } y(-).$	\longrightarrow	$x(A, B, C) :- y(D, B, C).$

In der Prolog internen Darstellung von DCGs, sind die letzten zwei Argumente immer die Differenz-Listen. Zusätzliche Argumente werden davor geschrieben.

DCGs mit Agreementmerkmalen

Man möchte die Grammatik vom letzten Mal

s - -> np, vp.

np - -> det, n.

vp - -> v, np.

vp - -> v.

det - -> [the].

det - -> [a].

n - -> [woman].

n - -> [man].

v - -> [shoots].

mit Pronomen erweitern. So dass z.B. auch die folgenden Sätze
grammatisch sind:

1. 'She shoots him'

2. 'He shoots her'

Erster Versuch

s - -> np, vp.

np - -> det, n.

vp - -> v, np.

vp - -> v.

det - -> [the].

det - -> [a].

v - -> [shoots].

-? s([she,shoots,him],[]).

yes

Aber:

-? s([she,shoots,he],[]).

yes

n - -> [man].

n - -> [woman].

pro - -> [he].

pro - -> [she].

pro - -> [him].

pro - -> [her].

np - -> pro.

Zweiter Versuch

s - -> np_subject , vp .

np_subject - -> det, n.

np_object - -> det, n.

np_subject - -> pro_subject.

np_object - -> pro_object.

vp - -> v , np_object.

vp - -> v .

det - -> [the] .

det - -> [a] .

n - -> [woman] .

n - -> [man] .

v - -> [shoots] .

pro_subject - -> [he].

pro_subject - -> [she].

pro_object - -> [him].

pro_object - -> [her].

Zweiter Versuch

Jetzt erlaubt Prolog nur richtige Sätze.

-? s([she,shoots,him],[]).

yes

-? s([she,shoots,he],[]).

no

-? s([her,shoots,him],[]).

no

Eine (viel!) bessere Lösung

s - -> bfnp(subject), vp.

np(-) - -> det, n.

np(X) - -> pro(X).

vp - -> v, np(object).

vp - -> v.

det - -> [the].

det - -> [a].

n - -> [woman].

n - -> [man].

v - -> [shoots].

pro(subject) - -> [he].

pro(subject) - -> [she].

pro(object) - -> [him].

pro(object) - -> [her].

Eine bessere Lösung


$np(X) \dashrightarrow pro(X).$

intern: $np(A,B,C) \dashv pro(A,B,C).$

$np(-) \dashrightarrow det, n.$

intern: $np(A,B,C) \dashv det(B,D), n(D,C).$

Parsebäume



Darstellung in Prolog:

```
s(np(det(a),n(woman)),  
  vp(v(shoots),np(det(a),n(man))))
```

Parsebäume Bauen

n - -> [woman]. baut den Parsebaum n(woman)

⇒ n(n(woman)) - -> [woman].

intern: n(n(woman), [woman||A], A).

s - -> np, vp. baut den Parsebaum s(NP-Parsebaum, VP-Parsebaum)

⇒ s(s(NP-Baum, VP-Baum)) - -> np(NP-Baum), vp(VP-Baum).

intern: s(s(NP, VP), A, B):- np(NP, A, C), vp(VP, C, B).

Parsen mit extra Argumenten

$s(s(NP, VP)) \rightarrow np(NP), vp(VP).$

$np(np(DET, N)) \rightarrow det(DET), n(N).$

$vp(vp(V, NP)) \rightarrow v(V), np(NP).$

$vp(vp(V)) \rightarrow v(V).$

$det(det(the)) \rightarrow [the].$

$det(det(a)) \rightarrow [a].$

$n(n(woman)) \rightarrow [woman].$

$n(n(man)) \rightarrow [man].$

$v(v(shoots)) \rightarrow [shoots].$

-? s(T,[a,woman,shoots],[]).

Call: (6) s(_G292, [a, woman, shoots], [])

Call: (7) np(_G353, [a, woman, shoots], _G362)

Call: (8) det(_G356, [a, woman, shoots], _G365)

Exit: (8) det(det(a), [a, woman, shoots], [woman, shoots])

Call: (8) n(_G357, [woman, shoots], _G367)

Exit: (8) n(n(woman), [woman, shoots], [shoots])

Exit: (7) np(np(det(a), n(woman)), [a, woman, shoots], [shoots])

Call: (7) vp(_G354, [shoots], [])

Call: (8) v(_G363, [shoots], [])

Exit: (8) v(v(shoots), [shoots], [])

Exit: (7) vp(vp(v(shoots)), [shoots], [])

Exit: (6) s(s(np(det(a), n(woman)), vp(v(shoots))),
[a, woman, shoots], [])

T = s(np(det(a), n(woman)), vp(v(shoots)))

Aufgaben

1. Erweitere die DCG von Folien 7 mit Regeln die Pluralpronomen erlauben. Die neue Grammatik soll z.B. Sätze wie 'They shoot the woman' und 'A woman shoots them' akzeptieren.
2. Mache aus der DCG von Aufgabe 1 einen Parser, indem du in einem zusätzlichen Argument den Parsebaum aufbaust.

Die Sprache $a^n b^n c^n$

$s(\text{Count}) \text{ --> } as(\text{Count}), bs(\text{Count}), cs(\text{Count}).$

$as(0) \text{ --> } [].$

$as(\text{succ}(X)) \text{ --> } [a], as(X).$

$bs(0) \text{ --> } [].$

$bs(\text{succ}(X)) \text{ --> } [b], bs(X).$

$cs(0) \text{ --> } [].$

$cs(\text{succ}(X)) \text{ --> } [c], cs(X).$

DCGs mit extra Argumenten sind ausdrucksstärker als CFGs. (Die Sprache $a^n b^n c^n$ ist nicht kontextfrei.)

Die Sprache $a^n b^n c^n$

-? s(Count,Wort,[]).

Count=0

Wort=[]

;

Count=succ(0)

Wort=[a,b,c]

; Count=succ(succ(0))

Wort=[a,a,b,b,c,c]

;

...

Extra Tests

Extra Tests erlauben den Aufruf von beliebigen Prologprädikaten auf der rechten Seite von DCG Regeln.

`a - -> b, c, {prädikat}.`

`intern: a(A,B):- b(A,C), c(C,B), prädikat.`

`a - -> b, {prädikat}, c.`

`intern: a(A,B):- b(A,C), prädikat, c(C,B).`

Die Sprache $a^n b^n c^n$ mit extra Tests

`s(Count) - -> as(Count), bs(Count), cs(Count).`

`as(0) - -> [].`

`as(Count) - -> [a], {NewCount is Count - 1},
as(NewCount).`

`bs(0) - -> [].`

`bs(Count) - -> [b], {NewCount is Count - 1},
bs(NewCount).`

`cs(0) - -> [].`

`cs(Count) - -> [c], {NewCount is Count - 1},
cs(NewCount).`

Achtung: Diese DCG kann nur zum Generieren verwendet werden.

Zum Erkennen nicht, da dann die Variable Count nicht instantiiert ist.

Extra Tests

as(Count) - -> [a], {NewCount is Count - 1} , as(NewCount).

intern: as(Count,A,B):- 'C'(A,a,C), NewCount is Count - 1,
as(NewCount,C,B).

-? s(3,L,[]).

L = [a,a,a,b,b,b,c,c,c].

yes

Trennung von Grammatik und Lexikon

s - -> np, vp.

np - -> det, n.

vp - -> v, np.

vp - -> v.

det - -> [W], lex(W, det).

n - -> [W], lex(W, n).

v - -> [W], lex(W, v).

lex(the, det).

lex(a, det).

lex(woman, n).

lex(man, n).

lex(shoots, v).

Zusammenfassung

Heute haben wir gesehen

- wie extra Argumente und extra Tests die Ausdrucksfähigkeit von DCGs erweitern
- wie man Parsebäume mit DCGs realisieren kann

Nächste Woche Freitag (4.7.) Cut und Negation.

Übungsaufgaben: Die Übungen sind auf der Webseite.